

DCW 50

MOTOBOMBA AGUAS LIMPIAS

CLEAN WATER MOTORPUMP



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MOTOR ENGINE	Marca	Brand	DUCATI Licensed
	Modelo	Model	R210
	Cilindrada (cc)	Displacement (cc)	212
	Potencia (Kw / hp/ rpm max)	Power (Kw / hp/ rpm max)	5.15 / 7 / 3600
	Arranque	Starter	Manual
	Encendido	Ignition	Magneto transistorizado / Transistorized magneto
BOMBA PUMP	Diámetro de Succión (Pulgadas / mm)	Suction Port (inches / mm)	2" / 50
	Diámetro de Descarga (Pulgadas / mm)	Discharge Port (inches / mm)	2" / 50
	Elevación Total (m)	Total Lift (m)	28
	Altura de Succión (m)	Suction Lift (m)	8
	Capacidad máxima de Bombeo (litros/hora)	Maximum pumping rate (liters/hora)	36000
	Tiempo de Auto cebado (Seg/5m)	Self Prime Time (Sec/5m)	120 Seg / Sec
	Sello Mecánico Cuerpo Bomba e Impulsor	Mechanical Seal, Pump body & Impulsor	Sello cerámico de cierre de fuelle, Cuerpo bomba aluminio, Impulsor de chavetero en hierro fundido Ceramic seal bellow, Aluminum body pump, Cast Iron Impulsor with keyway
ACCESORIOS ACCESSORIES	Acoplamiento de Succión y Descarga	Suction & Discharge Ports	2"x50mm Rácor en aluminio, Tuerca en aluminio / 2"x50mm Aluminum fitting, aluminum fixing nut
	Abrazaderas de Mangueras (3)	Hose Abrazaderas de Mangueras (3)	Abrazaderas de anillas / Hose Clamps
	Filtro de Succión	Suction Filter	50mm en Polietileno / 50 mm Polyethylene
DIMENSIONES DIMENSIONS	Largo (mm)	Lenght (mm)	480
	Ancho (mm)	Width (mm)	400
	Altura (mm)	Height (mm)	480
Peso en seco (kg)		Dry Weight (kg)	23,5
Capacidad del deposito de combustible (Litros)		Petrol tank capacity (Liters)	3,6
Autonomía aproximada en minutos con 1 tanque (min) 3600rpm		Approximate 1 petrol tank autonomy (min)3600rpm	115

CURVA DE CAUDAL / PERFORMANCE DRAWING

